



Square D Classic Main Breaker
Load Center - 250A - surface
mounted - 36 ways

QO3-250EZ36G/SN

Main

Range	Square D
product name	Classic
Product or component type	Load Center
Device application	Distribution
Provided equipment	earth terminal block neutral terminal block blanking plate plug-on mounting rail removable gland plate with cable knockouts at top and bottom of the enclosure removable front cover enclosure 125...250 A EasyPact circuit-breaker at incoming

Complementary

Load center type	Main breaker
Enclosure mounting	Surface
Number of ways	36 ways (outgoer)
Electrical connection	Tin plated copper busbar connection
[In] rated current	250 A
Network number of phases	3 phases
Wiring configuration	4-wire
Short-circuit current	25 kA
Options for protection device type	QO type miniature circuit breaker (MCB) - 1P in outgoer QO type miniature circuit breaker (MCB) - 3P in outgoer QO type residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) - 1P - 10 mA in outgoer QO type residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) - 1P - 30 mA in outgoer QO type residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) - 2P - 30 mA in outgoer
[Ue] rated operational voltage	240/415 V AC
Type of front cover	Plain blue grey color with cut-out
Door type	Plain
Door opening side	Right or left
Lock type	Keylock (to be ordered separately) Sliding knob
Cable entry	3 knock-out at top and bottom 2 knock-out at left side 2 knock-out at right side
Enclosure material	Phosphated cold rolled steel of 1.4 mm thickness

การละสิทธิ: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Type of paint	Polyester epoxy powder 50...60 µm
Colour	Blue grey
Height	External: 905 mm
Width	External: 381 mm
Depth	External : 130 mm

Environment

Standards	TIS 1436-2540 IEC 60439 BS 5486-13
IP degree of protection	IP4X
Product certifications	TIS

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	0.001 g

Schneider Electricมีเป้าหมายที่จะบรรลุสถานะ Net Zero ภายในปี 2050 ผ่านทางความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการหมุนเวียนผ่านแคมเปญ "Use Better, Use Longer, Use Again" เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และการนำกลับมาใช้ใหม่

Environmental Data อธิบาย >

วิธีประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >

Environmental Fortance	
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Use Better	
วัสดุและบรรจุภัณฑ์	
EU RoHS Directive	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Use Again	
ติดตั้งใหม่และผลิตใหม่	
Circularity Profile	No need of specific recycling operations
Take-back	No